

## Anläggningar för återvinning och bortskaffande

Anläggning	Fastighet, Adress	FMH kod	Avfallstyp	Metoder för återvinning/ bortskaffande	Tillåten avfallsmängd
Stena Recycling AB	Sprinten 4 och 5 Nifsåsvägen 3, Östersund	90.50, 90.70 90.90 , 90.120	Metallskrot, farligt avfall	Återvinning Sortera avfall, mellanlagra farligt avfall, förbehandla elavfall, omhändertata uttjänta bilar	Årlig hantering av 35 000 ton avfall, maximal samtidig mellanlagring av farligt avfall med 1000 ton
Jämtlands Bildemontering AB	Sågbladet 1, Trådvägen 11, Östersund	90.120	Skrotbilar	Återvinning	Antal obehandlade bilar får inte överstiga 10 st. Antal behandlade men opressade får inte överstiga 2000 st. Antal pressade bilar får inte överstiga 500 st
Brunflo Bildemontering AB	Sörviken 1:15 Sörviken 323, Brunflo	90.120	Skrotbilar	Återvinning	Antal obehandlade bilar får inte överstiga 5 st. Antal behandlade men opressade får inte överstiga 100 st. Antal pressade bilar får inte överstiga 200 st
Jämtkraft AB	Lugnviksverket 1, Wikanders väg, Östersund	40.50, 39.90, 90.140, 90.190	Industriavfall, Bygg och rivningsavfall	Återvinning	Årlig maximal lagring av fast bränsle av 350 000 m <sup>3</sup> , en årlig förbränning av returträ för en produktion av högst 200 GWh samt krossning och förbränning av högst 2500 ton kreosotimpregnerat returträ per år.
Lundstams Återvinning AB	Lugnviksverket 2, Wikanders väg	90.40, 90.60, 90.80, 90.110	Industriavfall Bygg och rivningsavfall	Mellanlagring Sortering Bearbetning	
Lundstams Återvinning AB	Upplaget 3 och 4, Storlienvägen Östersund	90.110, 90.140, 90.160. 90.40, 90.80, 90.45,	Förpackningar Farligt avfall Oljerening	Förbehandling Sortering Mellanlagring	Behandla 10 000 m <sup>3</sup> spillolja/år, mellanlagra insamlad spillolja 2000 m <sup>3</sup> , mellanlagra farligt avfall 615 ton samtida lagring

		90.440		Biologisk behandling?	Tillståndet omfattar hantering (sortering och balning) av högst 25000 ton papper och plast per år.  Samtidig mellanlagring av 300 ton glas, 70 ton metallförpackningar och 15 ton planglas.
NCC Roads AB	Odensala 8:37	26:150	Asfalt	Återvinning	
Skanska Sverige AB	Nordanberg 1:3	26:160	Asfalt	Återvinning	
Gräfsåsens avfallsanläggning. Östersunds kommun	Odensala 3:1	90.110, 90.140, 90.160, 90.40, 90.80	Hushållsavfall Industriavfall Farligt avfall	Biologisk behandling, Sortering Mellanlagring	Sortering av högst 10 000 ton avfall per år Mellanlagring av maximalt 10 000 ton icke-farligt avfall vid ett och samma tillfälle. Mellanlagring av maximalt 200 ton farligt avfall vid ett och samma tillfälle. Biologisk nedbrytning av organiskt avfall med högst 15 000 ton per år Kompostering varje år av högst 5 000 ton förorenade jordar som ej klassas som farligt avfall*. Behandling genom t.ex. flisning av högst 1 000 ton tryckimpregnerat virke per år. Deponering på deponi för icke-farligt avfall med högst 45 000 ton avfall per år, dock högst 300 000 m3 deponerad volym. Deponering på befintlig asbestdeponi av ytterligare maximalt 1 000 ton asbestavfall. Deponering på befintlig askdeponi av ytterligare 130 000 m3 aska från förbränning av biobränslen.

Odenskogs ÅVC	Svarven 8, Odenskogsvägen 34 B, Östersund	90.45, 90.50, 90.40	Hushållsavfall Farligt avfall	Sortering Återvinning	Mängden samtidigt mellanlagrat avfall får maximalt vara 222 ton, varav maximalt 82 ton får utgöras av farligt avfall.
Lits ÅVC	Söre 3:2, Östersundsvägen 58 Lit	90.40, 90.60	Hushållsavfall Farligt avfall	Sortering Återvinning	På fastigheten får Samtidigt högst mellanlagras: 1,5 ton oljeavfall 1,5 ton bly -batterier 50 ton elektriska och elektroniska produkter 3 ton impregnerat trä 1 ton annat farligt avfall 10 000 ton övrigt avfall
Brunflo ÅVC	Brunflo-Viken 7:1	90.40, 90.60	Hushållsavfall Farligt avfall	Sortering Återvinning	På fastigheten får Samtidigt högst mellanlagras: 1,5 ton oljeavfall 1,5 ton bly -batterier 50 ton elektriska och elektroniska produkter 6 ton impregnerat trä 1 ton annat farligt avfall
Gövikens Avloppsrenings- verk	Reningsverket 2, Lugnviksvägen 10, Östersund	90.25, 90.160, 40.10	Rening av avloppsvatten. Rötning av slam	Biologisk behandling	Avloppsreningsverket får årligen tillföras högst 200 ton TS avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar och från externa reningsverk. Rötningensanläggningen får årligen tillföras högst 2500 m3 mejeriprodukter och 500 m3 glykol från extern verksamhet.
EAG Entreprenad AB	Brunflo-Viken 2:263, Grävarvägen 5 Brunflo	90.110	Jord och sten	Återvinning	